

晋江丙烯酸球场报价

发布日期：2025-09-20 | 阅读量：30

防滑起动硅PU球场依据运动中人体工学而设计的合理硬质粗糙面层，表面摩擦适中，配合弹而不软的底层弹性结构，为运动中的起动、变向、跳跃、急停提供充足的摩擦动力，有效解决因表面受湿而引起的打滑现象，保证运动中脚感舒适。平整度：沥青面场地任何位置，任何方向用3m直尺及塞规检测不能出现大于3mm的局部凸凹不平的部位不大于85%。坡度：任何位置，任何方向的坡度不能大于1%。排水沟：检查排水沟盖板有无弯曲情况、高低不平情况。塑胶铺设施工对原料、铺料进场进行检查是否有异常变化。如果经过进场地面检查，发现地面平整度不够好，那么就采用二步作业法，即地面处理投井下石，先铺完整场底胶，等固化后放水试验，检查有无积水现象，如有就将积水区域画线作出记号。施工流程PU球场材料施工流程PU球场材料施工流程：基面处理→酸洗→防水底涂施工→底层施工→加强（面）层施工→界面剂→面漆层施工→划线→验收。地面处理：对场地地面进行处理，对于较大的沥青砼渣块凸起部分采用凿子，铲子等工具进行人工清理；对于场地整体地面采用清渣机进行全场清理一次；对于个别裂缝或凹陷严重的区域使用我司生产的底胶，先行修补找平至固化。检查平整度、坡度、排水沟。为保证排水畅通和接缝少等要求，采用先内后外圈的施工程序。晋江丙烯酸球场报价

硅PU篮球场作为体育场地地面主力军，可适用于多种体育项目。硅PU篮球场因其硬中带弹，弹而不软的运动结构被广大用户喜爱，为了让大家深入了解硅PU篮球场的构造，景卓建材来具体介绍下硅PU篮球场的使用特性。①舒服性：无论你是在跑动，运球还是禁止不动，硅PU篮球场的适度曲张技术都为您提供高度的舒服性。②振动吸收：当硅PU篮球场承受瞬间冲击时，有百分之63的冲击力被地面系统所吸收，更好的保护了运动员的脚踝。③强耐磨：面层选用强度硅树脂颗粒材料，独特的双层结构。硅PU篮球场比普通产品更加耐磨，有的使用寿命达到8年以上。④粘合力：硅聚氨脂材料能渗透不同材质基础毛孔，硅PU篮球场产生强度附着力，更好与基础粘合。⑤技术稳定性：硅PU篮球场无论是大球还是小球的回弹性、吸震性及摩擦系数能贯穿整个场地系统，保证其技术稳定性。⑥易施工：硅PU篮球场可在沥青混凝土或水泥混凝土基础上直接施工，所有材料都按比例分类桶装，可按使用说明施工，操作简单便捷。硅PU篮球场含有抗污助剂，污渍不会渗入面层，只需用清水清洗即可保持常新。纯PU球场报价泉州纯PU球场哪家好——景卓建材。

足球场人造草坪铺草丝粗犷，刚劲有力，抗老化，耐磨擦，免维护保养，下完雨后也可马上投入使用。对于不一样的运动场地，有不一样类型的人造草坪产品与之相匹配，采用更合理，更安全，合乎移动生理要求，更有人性化。足球场人造草坪特征：1、足球场人造草性能优良，表面层具减震作用。2、在上面行走完全轻松，足球场人造草具备与非人工草茂密草皮相似的扭矩脱离率，不易扭伤足踝或膝盖韧带。3、足球场人造草对球的移动速度、反力与非人工草基本上相

同。4、地面的牵引力，使运动员能正确地辨别球的移动方5、防紫外线，耐磨性佳，减小噪音。6、表面层不易结为泥浆，不需要因天气情况改期，足球场人造草在任何天气下均能具备佳性能。7、安全表面层抗滑阻力极低，具备柔软的支垫感觉，里面填充料令微生物不能滋生。8、使用期限长，应用领域多，可多次使用，不需要关停运动场待草成长。9、不需要播种、重铺草皮、施工、人力护养、机器设备管理，足球场人造草减少了非人工草场地的维护保养成本、损耗。10、足球场人造草排水优良，铺在碎石地基基础上每小时可纳26毫米的雨水。

丙烯酸球场地坪漆对地基的要求包括以下三方面：（1）新水泥混凝土基础要求：坚实平整（平整度误差不大于3mm人工场地平整，密实度达90%），有一定排水坡度（一般横向不大于40/00，纵向不大于20/00），强度达建筑混凝土标准C25强度，浇制后保湿养护不少于7天以上，整体固化养护期不少于28天以上（保证水泥的固化时间）。新水泥基础浇制后必须切割合理温度伸缩缝，原则以不大于6x10m为一方块切割，若分板块浇制的板块间必须切割温度缝，切割温度缝要求宽为6~8mm深度不少于30mm保证基础热胀冷缩能集中在温度缝中变化，不会导致基础其它地方开裂）；提供三通（通水、通电、通路）。（2）旧水泥混凝土基础要求：坚实、平整、无下沉板块，断裂缝不超10mm宽，若没有切割合理温度缝，必须按新水泥基础要求切割温度缝。若基础有下沉或极不平整、断裂缝过宽过多等现象，建议重新用沥青混凝土（40mm厚）或水泥混凝土（50mm厚）铺设找平基础。（3）沥青基础要求：表面均匀坚实、无油污、无未搅拌开的沥青块，平整无裂纹，无烂边堆挤，无麻面，接缝平顺光滑，无阻水现象，压实密实度不少于95%。全天候使用：任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后更能立即使用，增加利用时间，提高场地使用率。

作为体育场地地面主力军，硅PU篮球场可适用于多种体育项目，硅PU篮球场因其硬中带弹，弹而不软的运动结构被广大用户喜爱，为了让大家深入了解硅PU篮球场的构造，景卓建材具体介绍下硅PU篮球场的使用特性。舒服性：无论你是在跑动，运球还是禁止不动，硅PU篮球场的适度曲张技术都为您提供高度的舒服性。振动吸收：当硅PU篮球场承受瞬间冲击时，有百分之63的冲击力被地面系统所吸收，更好的保护了运动员的脚踝。强耐磨：面层选用强度硅树脂颗粒材料，独特的双层结构。硅PU篮球场比普通产品更加耐磨，有的使用寿命达到8年以上。粘合能力：硅聚氨脂材料能渗透不同材质基础毛孔，硅PU篮球场产生强度附着力，更好与基础粘合。技术稳定性：硅PU篮球场无论是大球还是小球的回弹性、吸震性及摩擦系数能贯穿整个场地系统，保证其技术稳定性。易施工：硅PU篮球场可在沥青混凝土或水泥混凝土基础上直接施工，所有材料都按比例分类桶装，可按使用说明施工，操作简单便捷。硅PU篮球场含有抗污助剂，污渍不会渗入面层，只需用清水清洗即可保持常新。耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。福州足球场施工

粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。晋江丙烯酸球场报价

硅PU球场材料除了看得见的辅料之外还包括色母颗粒和一些抗老化等添加的应用，这些产品的选择往往决定了产品的质量，而且是短时间无法辨别和发现的，所以不要贪图过于廉价的产品。

2. 织法的选择。织法一般分为“一”字走针和“Z”型走针，前者比较常见，价格合理，适用于大部分的场地要求；而后者大部分都是对足球场地有运动要求的客户，可以承受强度较大的比赛或者高频率使用场地的要求，所以价格也会高一些。3. 背胶的选择。一般采用丁苯乳胶和PU背胶两种，丁苯乳胶较为常见，适用于大部分场地使用要求且价格合理，而PU背胶具有优良的稳固草丝和防腐等特质，增加了草丝的拔取力等参数的等级，对于草坪的使用寿命影响很大，当然价格也会随之高出很多。4. 底布的选择。底布分为国产和进口，也分为不同克重和不同组合。进口底布在于经纬线技术上远高于国内同类产品，不会出现热胀冷缩的现象，同类产品的克重越高，那么底布的质量也就越好，一般底布分为126克、135克等不同磅重。底布的组合不同同样对产品的质量影响很大，底布一般分为PP+网格、复合、复合+网格、双PP等等，不同的组合针对不同的产品，所以也需要考虑其中！晋江丙烯酸球场报价

福建省泉州市景卓建材有限公司在同行业领域中，一直处在一个不断锐意进取，不断制造创新的市场高度，多年以来致力于发展富有创新价值理念的产品标准，在福建省等地区的建筑、建材中始终保持良好的商业口碑，成绩让我们喜悦，但不会让我们止步，残酷的市场磨炼了我们坚强不屈的意志，和谐温馨的工作环境，富有营养的公司土壤滋养着我们不断开拓创新，勇于进取的无限潜力，福建省泉州市景卓建材供应携手大家一起走向共同辉煌的未来，回首过去，我们不会因为取得了一点点成绩而沾沾自喜，相反的是面对竞争越来越激烈的市场氛围，我们更要明确自己的不足，做好迎接新挑战的准备，要不畏困难，激流勇进，以一个更崭新的精神面貌迎接大家，共同走向辉煌回来！